

# ILFORD PHOTO

## HARMAN technology Ltd

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

#### Ilfotec LC29 Revelador Para Pelicula

De acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada.

#### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

##### 1.1. Identificador del producto

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto    | Ilfotec LC29 Revelador Para Pelicula |
| Número del producto    | 1131811                              |
| Identificación interna | 10017                                |
| Tamaño del contenedor  | 500ml                                |

##### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Usos identificados | Revelador |
|--------------------|-----------|

##### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                     |  |
|---------------------|--|
| Proveedor           | Dugopa S.A., Alcalá 18, 28014 Madrid, España, Tel: 91 521 0804, Fax: 91 531 2395 |
| Persona de contacto | Sr Carlos Albertos, E-mail: albertos@dugopa.com                                  |

##### 1.4. Teléfono de emergencia

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Teléfono de urgencias | España: Servicio de Información Toxicológica: Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas). Otros países +44(0) 207 858 1228 |
|-----------------------|--|

#### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros


##### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

###### Clasificación (CE 1272/2008)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Peligros físicos      | No Clasificado  |
| Riesgos para la salud | Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Muta. 2 - H341 Carc. 2 - H351 Repr. 2 - H361d STOT RE 2 - H373 |
| Peligros ambientales  | Aquatic Acute 1 - H400  |

##### 2.2. Elementos de la etiqueta

###### Pictogramas de peligro



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Palabra de advertencia | Peligro |
|------------------------|---------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de peligro | H315 Provoca irritación cutánea.<br>H318 Provoca lesiones oculares graves.<br>H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.<br>H351 Se sospecha que provoca cáncer.<br>H361d Se sospecha que dañar el feto.<br>H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
|-------------------------|--|

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### Consejos preventivos

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P280 Llevar prendas, guantes, gafas y máscara de protección.  
 P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.  
 P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
 P405 Guarde bajo llave.  
 P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas locales.

### Contiene

DIETANOLAMINA, 2,2'-OXIDIETANOL, HIDROQUINONA, ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético

### 2.3. Otros peligros

No hay datos disponibles.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>DIETANOLAMINA</b>     | <b>10-30%</b>                                       |
| Número CAS: 111-42-2     | Número CE: 203-868-0                                |
|                          | Número de Registro REACH: 01-2119488930-28-XXXX     |
| <b>Clasificación</b>     | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b>    |
| Acute Tox. 4 - H302      | Xn;R22,R48/22 Xi;R38,R41                            |
| Skin Irrit. 2 - H315     |   |
| Eye Dam. 1 - H318        |   |
| STOT RE 2 - H373         |   |
| Aquatic Chronic 3 - H412 |   |
| <b>2,2'-OXIDIETANOL</b>  | <b>5-10%</b>  |
| Número CAS: 111-46-6     | Número CE: 203-872-2                                |
|                          | Número de Registro REACH: 01-2119457857-21-XXXX     |
| <b>Clasificación</b>     | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b>    |
| Acute Tox. 4 - H302      | Xn;R22  |
| <b>HIDROQUINONA</b>      | <b>5-10%</b>  |
| Número CAS: 123-31-9     | Número CE: 204-617-8                                |
|                          | Número de Registro REACH: 01-2119524016-51-XXXX     |
| Factor M (agudo) = 10    |   |
| <b>Clasificación</b>     | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b>    |
| Acute Tox. 4 - H302      | Carc. Cat. 3;R40 Muta. Cat. 3;R68 Xn;R22 R43 Xi;R41 |
| Eye Dam. 1 - H318        | N;R50   |
| Skin Sens. 1 - H317      |   |
| Muta. 2 - H341           |   |
| Carc. 2 - H351           |   |
| Aquatic Acute 1 - H400   |   |

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético</b>                                 |   | <b>1-5%</b>                                     |
| Número CAS: 67-43-6  | Número CE: 200-652-8  |   |
| <b>Clasificación</b><br>Acute Tox. 4 - H332<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Repr. 2 - H361d          | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b><br>Xn;R20. Repr. Cat. 3;R63. Xi;R36. |   |
| <b>1-Fenil-4-metil-3-pirazolidona</b>  |   | <b>&lt;1%</b>                                   |
| Número CAS: 2654-57-1  | Número CE: 220-180-6  |   |
| <b>Clasificación</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 2 - H411 | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b><br>Xn;R22. N;R51/53. R43.            |   |
| <b>(carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetato de pentasodio</b>                     |   | <b>&lt;1%</b>                                   |
| Número CAS: 140-01-2   | Número CE: 205-391-3  | Número de Registro REACH: 01-2119474445-33-XXXX |
| <b>Clasificación</b><br>Acute Tox. 4 - H332<br>Repr. 2 - H361fd<br>STOT RE 2 - H373            | <b>Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)</b><br>Xn;R20. Repr. Cat. 3;R63.         |   |

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Inhalación</b>            | Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.   |
| <b>Ingestión</b>             | Enjuagar la boca con agua. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.   |
| <b>Contacto con la piel</b>  | Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Quitar la ropa contaminada. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación persiste después de lavarse.                                      |
| <b>Contacto con los ojos</b> | Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste después de lavarse. |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Inhalación</b>            | No conocidos síntomas específicos.   |
| <b>Ingestión</b>             | No conocidos síntomas específicos.   |
| <b>Contacto con la piel</b>  | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.                            |
| <b>Contacto con los ojos</b> | Irritación de los ojos y membranas mucosas. Puede causar graves lesiones oculares. |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Notas para el médico</b> | Recomendaciones no específicas. |
|-----------------------------|---------------------------------|

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción adecuados** Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

**Riesgos específicos** Vapores o gases tóxicos. Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

**Productos de combustión peligrosos** La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Amoniaco o aminas. Óxidos de azufre. Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego** Evitar respirar gases del incendio o vapores.

**Equipo de protección especial para los bomberos** Use el equipo de protección adecuado para materiales circundantes. Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones personales** Evitese el contacto con los ojos y la piel. Suministrar una ventilación adecuada. Para la protección personal, ver Sección 8.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones ambientales** No verter en desagües o cursos de agua o en el suelo. Recoger y eliminar el derrame, como se indica en la Sección 13.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Llevar prendas, guantes, gafas y máscara. Pequeños derrames: Lave los derrames con agua abundante. Grandes derrames: Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Lavar el área contaminada con abundante agua. Evitar el derrame o el vértido en desagües, alcantarillas o cursos de agua.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

**Referencia a otras secciones** Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

**Precauciones de uso** Suministrar una ventilación adecuada. Evitar derrames. Evitese el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber y fumar durante su utilización. Leer y seguir las recomendaciones del fabricante.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Precauciones de almacenamiento** Almacenar en recipientes bien cerrados, envase original. Información de almacenamiento, para asegurar que el producto permanece utilizable durante la vida útil especificada: Almacenar a temperaturas por encima de 0°C. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.

**Clase de almacenamiento** Almacenamiento químico.

#### 7.3. Usos específicos finales

**Uso específico final(es)** Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

##### Límites de exposición laboral

##### **DIETANOLAMINA**

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 0,46 ppm 2 mg/m<sup>3</sup>  
vía dérmica

##### **HIDROQUINONA**

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 2 mg/m<sup>3</sup>

Sen

LEP = Valor límite de exposición profesional.

vía dérmica = Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción.

Sen = Sensibilizante.

#### DIETANOLAMINA (CAS: 111-42-2)

|             |  |
|-------------|--|
| <b>DNEL</b> | <p>Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistemicos: 0.06 mg/kg pc/día</p> <p>Trabajadores - dérmico; Corta duración Efectos sistemicos: 0.13 mg/kg pc/día</p> <p>Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 0.07 mg/kg pc/día</p> <p>Trabajadores - Inhalación; Corta duración Efectos locales: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Trabajadores - Inhalación; Corta duración Efectos sistemicos: 33 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 0.25 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 4 mg/m<sup>3</sup></p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- agua dulce; 0.0022 mg/l</p> <p>- Agua marina; 0.00022 mg/l</p> <p>- Agua, Liberación intermitente; 0.022 mg/l</p> <p>- Sedimento (de agua dulce); 0.019 mg/kg</p> <p>- Sedimento (de agua marina); 0.0019 mg/kg</p>   |

#### 2,2'-OXIDIETANOL (CAS: 111-46-6)

|             |  |
|-------------|--|
| <b>DNEL</b> | <p>Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 53 mg/kg pc/día</p> <p>Industria - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 106 mg/kg pc/día</p> <p>Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 12 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Industria - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 60 mg/m<sup>3</sup></p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- Suelo; 1.53 mg/kg</p> <p>- STP; 199.5 mg/l</p> <p>- agua dulce; 10 mg/l</p> <p>- Agua marina; 1 mg/l</p> <p>- Agua, Liberación intermitente; 10 mg/l</p> <p>- Sedimento (de agua dulce); 20.9 mg/kg</p> <p>- Sedimento (de agua marina); 2.09 mg/kg</p>   |

#### HIDROQUINONA (CAS: 123-31-9)

## Ilfotec LC29 Revelador Para Pelicula

|             |   |
|-------------|---|
| <b>DNEL</b> | <p>Industria/Profesional - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 128 mg/kg pc/día</p> <p>Industria/Profesional - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 7 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Industria/Profesional - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Contaminación general - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 64 mg/kg pc/día</p> <p>Contaminación general - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 1.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Contaminación general - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 0.5 mg/m<sup>3</sup></p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- Agua; 0.000114 mg/l</p> <p>- Agua marina; 0.0000114 mg/l</p> <p>- Sedimento (de agua dulce); 0.00098 mg/kg</p> <p>- Sedimento (de agua marina); 0.000097 mg/kg</p> <p>- Liberación intermitente; 0.00134 mg/l</p> <p>- Suelo; 0.000129 mg/kg</p> <p>- STP; 0.71 mg/l</p>   |

### (carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetato de pentasodio (CAS: 140-01-2)

|             |  |
|-------------|--|
| <b>DNEL</b> | Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 1.5 mg/m <sup>3</sup>  |
| <b>PNEC</b> | <p>- agua dulce; 6.4 mg/l</p> <p>- Agua marina; 0.64 mg/l</p> <p>- Agua, Liberación intermitente; 3.1 mg/l</p> <p>- STP; 51 mg/l</p> <p>- Sedimento (de agua dulce); 25.1 mg/kg</p> <p>- Sedimento (de agua marina); 2.51 mg/kg</p> <p>- Suelo; 1.26 mg/kg</p> |

## 8.2 Controles de la exposición

### Equipo especial de protección



**Controles técnicos apropiados** Suministrar una ventilación adecuada. Este producto no debe ser manejado en un lugar cerrado sin ventilación adecuada.

**Protección de los ojos/la cara** Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible.

**Protección de las manos** Usar guantes protectores.

**Otra protección de piel y cuerpo** Use ropa protectora adecuada como protección contra salpicaduras o contaminación.

**Protección respiratoria** Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Apariencia</b> | Líquido viscoso. Líquido.                  |
| <b>Color</b>      | Líquido claro. Incoloro a amarillo pálido. |
| <b>Olor</b>       | No características de olor.                |
| <b>pH</b>         | pH (solución concentrada): 9.4             |

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

**Punto de ebullición inicial y rango** >100°C @ 760 mm Hg

**Densidad relativa** 1.161 @ 20°C

**Solubilidad(es)** 100% Soluble en agua.

### 9.2. Otros datos

**Otra información** No disponible.

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

**Reactividad** Los siguientes materiales pueden reaccionar con el producto: Ácidos fuertes. Agentes oxidantes.

### 10.2. Estabilidad química

**Estabilidad** Estable bajo condiciones de almacenaje prescritas. No hay problema de estabilidades particulares.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Posibilidad de reacciones peligrosas** En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

**Condiciones que deben evitarse** Evite el calor excesivo durante prolongados periodos de tiempo. Evitar el contacto con ácidos.

### 10.5. Materiales incompatibles

**Materiales que deben evitarse** Ácidos fuertes. Evite el contacto con otras soluciones de fotografía y / o productos de limpieza.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

**Productos de descomposición peligrosos** La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Amoniaco o aminas. Gases de azufre (SOx). Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

**Efectos toxicológicos** Esta formulación química no ha sido probado para efectos de salud. Los efectos de la exposición indicadas se basan en los datos de salud para los componentes individuales que componen la mezcla.

#### Toxicidad aguda - oral

**ETA oral (mg/kg)** 2.801,03

#### Toxicidad aguda - inhalación

**ETA inhalación (gases ppmV)** 303.684,71

**ETA inhalación (vapores mg/l)** 742,34

**ETA inhalación (polvo/niebla mg/l)** 101,23

#### Mutagenicidad en células germinales

**Genotoxicidad - in vitro** El producto contiene una sustancia clasificada como: Se sospecha que provoca defectos genéticos.

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### Carcinogenicidad

**Carcinogenicidad** El producto contiene una sustancia clasificada como: Se sospecha que provoca cáncer.

### Toxicidad para la reproducción

**Toxicidad para la reproducción - Desarrollo** El producto contiene una sustancia clasificada como: Se sospecha que dañar el feto.

### Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

**STOT - Exposición repetida** El producto contiene una sustancia clasificada como: Puede provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**Inhalación** Puede causar irritación del sistema respiratorio.

**Ingestión** Puede causar molestias si se ingiere.

**Contacto con la piel** Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede causar eccema de contacto alérgico.

**Contacto con los ojos** Irritación de los ojos y membranas mucosas. La exposición repetida puede causar irritación crónica en los ojos.

**Riesgos para la salud agudos y crónicos** La exposición prolongada o repetida puede causar irritación. Puede causar irritación/eczema. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Irrita los ojos. Vapor o aerosol en los ojos pueden causar irritación y picazón. Puede causar alergia. Puede causar hipersensibilidad.

**Ruta de exposición** Piel y/o contacto con los ojos Ingestión.

**Consideraciones médicas** Puede agravar la ya existente: Trastornos de la piel y alergias. Problemas de los ojos pre-existentes.

### Información toxicológica sobre los componentes

#### DIETANOLAMINA

##### Toxicidad aguda - oral

**Toxicidad oral aguda (DL<sub>50</sub>)** 1.600,0 mg/kg)

**Especies** Rata

**ETA oral (mg/kg)** 1.600,0

##### Carcinogenicidad

**IARC carcinogenicidad** IARC Grupo 2B Posiblemente cancerígeno para los seres humanos.

#### 2,2'-OXIDIETANOL

##### Toxicidad aguda - oral

**Toxicidad oral aguda (DL<sub>50</sub>)** 1.000,0 mg/kg)

**Especies** Humano

**ETA oral (mg/kg)** 1.000,0

### **SECCIÓN 12: Información Ecológica**

#### 12.1. Toxicidad

**Toxicidad** El producto contiene una sustancia que es muy tóxica para los organismos acuáticos.



## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### Información ecológica sobre los componentes

#### DIETANOLAMINA

##### Toxicidad acuática aguda

**Toxicidad aguda - Peces** CL<sub>50</sub>, 96 hours: >100 mg/L (Fathead Minnow) mg/l, Peces

#### 2,2'-OXIDIETANOL

##### Toxicidad acuática aguda

**Toxicidad aguda - Peces** CL<sub>50</sub>, 96 hours: >100 mg/l, Peces

**Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos** CE<sub>50</sub>, 48 hours: 0.3 - 1 mg/l, Daphnia magna

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

**Persistencia y degradabilidad** No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

**Potencial de bioacumulación** No hay datos sobre la bioacumulación.

### 12.4. Movilidad en el suelo

**Movilidad** El producto es soluble en agua.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

**Resultados de la evaluación PBT y mPmB** Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

### 12.6. Otros efectos adversos

**Otros efectos adversos** Ninguno conocido.

## **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Métodos de eliminación** Disponer según requisitos Municipales.

**Clase de residuo** 090101

## **SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**General** Las excepciones relativas a los contaminantes marinos en pequeños envases se aplican a este producto, de modo que no es necesario etiquetarlo o transportarlo de acuerdo con las regulaciones de mercancías peligrosas. Véase ADR SP 375, IATA SP A197 e IMDG 2.10.2.7.

### 14.1. Número ONU

**N ° ONU (ADR/RID)** 3082

**N ° ONU (IMDG)** 3082

**N ° ONU (ICAO)** 3082

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

**Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)** UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).

**Nombre apropiado para el transporte (IMDG)** UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

**Nombre apropiado para el transporte (ICAO)** UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).

**Nombre apropiado para el transporte (ADN)** UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone).

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

**Clase ADR/RID** 9 (M6)

**Etiqueta ADR/RID** 9

**Clase IMDG** 9

**Clase/división ICAO** 9

#### Etiquetas de Transporte



### 14.4. Grupo de embalaje

**Grupo empaquetado ADR/RID** III

**Grupo empaquetado IMDG** III

**Grupo empaquetado ICAO** III

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

**Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino**



### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

**SmE** F-A, S-F

**Código de restricción del túnel** (E)

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC** No aplicable.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Legislación de la UE

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).

Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

Decisión 2000/532/CE en su versión modificada por la Decisión 2001/118/CE estableciendo una lista de residuos y residuos peligrosos en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos con enmiendas.

## Ifotec LC29 Revelador Para Pelicula

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Véase el documento adjunto: Información sobre el uso seguro de las mezclas (IUSM) [= Safe Use of Mixtures Information (SUMI)]

### SECCIÓN 16: Otra información

|  |  |
|--|--|
| <b>Información general</b>   | HARMAN technology Ltd cree que la información y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en datos correctos y de hechos. Sin embargo, no hay ninguna garantía expresa o implícita de ningún tipo con respecto a esta información. Usar esta información sólo para complementar otra información que usted hayas reunido, y entonces hacer una determinación independiente sobre lo completo y la conveniencia de toda la información para asegurar el uso y la disposición apropiados de este producto y la salud y la seguridad de empleados y de clientes.   |
| <b>Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos</b> | European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling<br>Ficha de datos de seguridad, fabricantes diversos. Dangerous Properties of Industrial Chemicals, 6.edition, N.Sax, 1984.  |
| <b>Emitido por</b>   | Dr Trevor Rhodes Tel: +44(0)1565 650000, email: trevor.rhodes@harmantechnology.com   |
| <b>Fecha de revisión</b>   | 13/11/2019   |
| <b>Revisión</b>  | 3  |
| <b>Fecha de remplazo</b>   | 08/06/2018   |
| <b>Indicaciones de peligro en su totalidad</b>                       | H302 Nocivo en caso de ingestión.<br>H315 Provoca irritación cutánea.<br>H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H318 Provoca lesiones oculares graves.<br>H319 Provoca irritación ocular grave.<br>H332 Nocivo en caso de inhalación.<br>H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.<br>H351 Se sospecha que provoca cáncer.<br>H361d Se sospecha que dañar el feto.<br>H361fd Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que dañar el feto.<br>H373 Puede provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.<br>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.<br>H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

# ILFORD PHOTO

## HARMAN technology Ltd

### Información sobre el uso seguro de las mezclas (IUSM)

### Fotoprocésado automatizado utilizando productos de base acuosa

#### Descargo de responsabilidad

Esta IUSM es un documento genérico para comunicar las condiciones de uso seguro de un producto en respuesta a la obligación REACH. Este documento refiere solamente las condiciones de uso seguro y no es específico a un producto solamente. Al añadir esta IUSM a la Ficha de Datos de Seguridad de un producto específico, el importador / formulador declara que la mezcla puede utilizarse de forma segura siguiendo las instrucciones que vienen más adelante. Tras la legislación sobre la salud ocupacional, el empleador de trabajadores sigue siendo responsable de comunicar la información de uso relevante a los empleados. Al desarrollar instrucciones sobre el lugar del trabajo para los empleados, las hojas con la IUSM deberían siempre considerarse en combinación con la Ficha de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto. Los valores "Niveles sin efecto derivados" (DNEL) y "Concentración sin efecto prevista" (PNEC) de sustancias derivadas de la evaluación de seguridad de productos químicos se darán en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Los números de registro REACH, donde sea aplicable, completan una Ficha de Datos de Seguridad ampliada sobre el producto.


#### Condiciones operativas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Duración máxima           | 1 hora por día para las operaciones de entrega, almacenamiento, carga, limpieza y mezcla.<br>4-8 horas por día para aplicación   |
| Frecuencia de exposición  | 240 días por año.  |
| Estado físico             | Solución acuosa.   |
| Condiciones del procesado | Cubre el uso a temperatura ambiente.<br>Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (10 a 15 cambios de aire por hora).<br><br>Mantener las emisiones por debajo de los límites de exposición ocupacional de los ingredientes especificados en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br>Evitar el contacto directo.<br>Asegurar la limpieza regular del equipo y área de trabajo.<br><br>Supervisión en posición para comprobar que las medidas de gestión de riesgo estén en posición y que sean utilizadas correctamente y que se sigan las condiciones operativas. |

#### Medidas de gestión de riesgos

|   |  |
|---|--|
| Condiciones y medidas relacionadas con el equipo de protección personal, la higiene y la evaluación de la salud | Entrega y almacenamiento: Llevar guantes y bata de laboratorio apropiados.<br>Aplicación: Llevar bata de laboratorio y, si hay posibilidad de exposición, llevar protección ocular apropiada y guantes de protección apropiados.<br>Carga / Limpieza / Mezcla: Llevar protección ocular apropiada, con defensas laterales, y guantes y bata de laboratorio apropiados.<br>Llevar guantes resistentes a los productos químicos apropiados: véase la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br>No debería requerirse equipo de protección respiratoria en condiciones normales de uso, siempre que haya una ventilación adecuada en posición.<br>Se recomiendan duchas de emergencia y estaciones de lavado de ojos.<br>Evitar respirar neblinas / vapores.<br>Evitar contacto con la piel, ojos y ropa.<br>Deberá asegurarse la formación de los trabajadores con relación al uso apropiado y mantenimiento de todo el equipo de protección personal. |
|---|--|



| Consejo de buenas prácticas  |   |
|--|---|
| <p>Utilizar equipo de protección personal, según se requiera.<br/> Lavar las manos antes de los descansos y después del trabajo.<br/> Mantener buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.<br/> Utilizar sólo con la ventilación apropiada.<br/> No comer, beber ni fumar al utilizar este producto.<br/> Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.<br/> Almacenar a temperatura ambiente.</p> |  |
| Medidas medioambientales   |   |
| <p>No dejar que este material se desagüe en cloacas / suministros de agua.<br/> Eliminar el material de desecho según la normativa medioambiental local, estatal, federal y provincial.<br/> Asegurar la recogida y eliminación del producto con un contratista de desechos con la licencia apropiada.<br/> No eliminar con los desechos generales de oficina.</p>   |   |
| Descriptores de usos   |   |
| <p>IS- Uso en plantas industriales.</p>  |   |
| <p>PW-Usos generalizados por trabajadores profesionales.</p>   |   |
| <p>SU7-Impresión y reproducción de los medios registrados.</p>   |   |
| <p>PC30-Productos fotoquímicos.</p>  |   |
| <p>PROC1-Producción química o refinería en procesos cerrados sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes.</p>   |   |
| <p>PROC2-Producción química o refinería en procesos cerrados continuos con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes.</p>  |   |
| <p>PROC3- Fabricación o formulación en la industria química en procesos de lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes.</p>   |   |
| <p>PROC5- Mezcla y combinación en procesos de lotes.</p>   |   |
| <p>PROC8a-Transferencia de sustancia o mezcla (en carga o descarga) en instalaciones no especializadas.</p>  |   |
| <p>PROC8b-Transferencia de sustancia o mezcla (en carga o descarga) en instalaciones especializadas.</p>   |   |
| <p>PROC13-Tratamientos de artículos por baño y vertido.</p>  |   |
| <p>ERC6b-Usos de ayuda de procesamiento reactivo en planta industrial (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo).</p>   |   |
| <p>ERC8b-Usos generalizados de ayuda de procesamiento reactivo (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo, interiores).</p>  |   |
| Información adicional sobre la composición del producto  |   |
| <p>En la sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad, así como en la etiqueta, se proporciona la clasificación de la mezcla.</p>   |   |
| <p>Todos los ingredientes que contribuyen a la clasificación se exponen en la sección 3 de la Ficha de Datos de Seguridad.</p>   |   |
| <p>Los valores límites relevantes de los ingredientes sobre los que se basa la evaluación de la exposición se enumeran en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.</p>  |   |
| <p>El producto puede contener ingredientes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica a ciertas personas. La sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad expone estos ingredientes, donde sea aplicable.</p>  |   |
| <p>Téngase en cuenta que éste será normalmente el concentrado necesitado para crear la solución “de la concentración adecuada”. En algunos casos, el producto se suministrará “Listo para usar” y no habrá necesidad de diluirlo. Por lo tanto, será necesario calcular la composición “de la concentración adecuada” sobre la base de caso por caso.</p>  |   |
| <p>La mezcla de soluciones acuosas crea un método de gestión ligeramente diferente al de la mezcla de polvos, ya que lo último se lleva a cabo normalmente por los operarios llevando aparatos de respiración apropiados para el tamaño de las partículas y para el riesgo causado por la(s) sustancia(s).</p>   |   |

**Información sobre el uso seguro de las mezclas (IUSM)**

**Fotoprocado utilizando soluciones de concentrados de líquidos o polvos:  
 Procesado manual (Uso profesional)**

**Descargo de responsabilidad**

*Esta IUSM es un documento genérico para comunicar las condiciones de uso seguro de un producto en respuesta a la obligación REACH. Este documento refiere solamente las condiciones de uso seguro y no es específico a un producto solamente. Al añadir esta IUSM a la Ficha de Datos de Seguridad de un producto específico, el importador / formulador declara que la mezcla puede utilizarse de forma segura siguiendo las instrucciones que vienen más adelante.*

*Tras la legislación sobre la salud ocupacional, el empleador de trabajadores sigue siendo responsable de comunicar la información de uso relevante a los empleados. Al desarrollar instrucciones sobre el lugar del trabajo para los empleados, las hojas con la IUSM deberían siempre considerarse en combinación con la Ficha de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto. Los valores "Niveles sin efecto derivados" (DNEL) y "Concentración sin efecto prevista" (PNEC) de sustancias derivadas de la evaluación de seguridad de productos químicos se darán en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Los números de registro REACH, donde sea aplicable, completan una Ficha de Datos de Seguridad ampliada sobre el producto.*


**Condiciones operativas**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Duración máxima</b>           | 1 hora por día para diluir concentrados de líquidos o disolver polvos (cuando sea aplicable).<br>1 hora por día para actividades de mezcla y eliminación.<br>6 horas por día para la aplicación (= procesado).   |
| <b>Frecuencia de exposición</b>  | Disolución de polvos: 25 días por año.<br>Dilución de líquidos y todas las demás actividades: 50 días por año.   |
| <b>Estado físico</b>             | Suministro: concentrado de líquido o concentrado de polvo.<br>Uso, tras la mezcla: solución acuosa "de la concentración adecuada".   |
| <b>Condiciones del procesado</b> | Cubre el uso a temperatura ambiente.<br>Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (10 a 15 cambios de aire por hora).<br><br>Mantener las emisiones por debajo de los límites de exposición ocupacional de los ingredientes especificados en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br>Evitar el contacto directo.<br>Asegurar la limpieza regular del equipo y área de trabajo. |

**Medidas de gestión de riesgos**

|  |   |
|--|---|
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el equipo de protección personal, la higiene y la evaluación de la salud</b> | Llevar gafas de seguridad, con defensas laterales.<br>Llevar guantes resistentes a los productos químicos apropiados: véase la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br>Llevar bata de laboratorio o mono.<br>No debería requerirse equipo de protección respiratoria en condiciones normales de uso, siempre que haya una ventilación adecuada en posición.<br>Se recomiendan duchas de emergencia y estaciones de lavado de ojos.<br>Evitar respirar polvo (al manipular polvos), neblinas / vapores.<br>Evitar contacto con la piel, ojos y ropa.<br>Deberá asegurarse la formación de los trabajadores con relación al uso apropiado y mantenimiento de todo el equipo de protección personal. |
|--|---|



| <b>Consejo de buenas prácticas</b>   |  |
|--|--|
| <p>Utilizar equipo de protección personal, según se requiera.<br/> Lavar las manos antes de los descansos y después del trabajo.<br/> Mantener buenas prácticas de higiene y seguridad.<br/> Utilizar sólo con la ventilación apropiada.<br/> No comer, beber ni fumar al utilizar este producto.</p>  |  |
| <b>Medidas medioambientales</b>  |  |
| <p>No dejar que este material se desagüe en cloacas / suministros de agua.<br/> Asegurar la recogida y eliminación del producto con un contratista de desechos con la licencia apropiada.<br/> Eliminar el material de desecho según la normativa medioambiental local, estatal, federal y provincial.</p>   |  |
| <b>Descriptorios de usos</b>   |  |
| PW-Uso generalizado por trabajadores profesionales.  |  |
| SU7-Impresión y reproducción de los medios registrados.  |  |
| PC30-Productos fotoquímicos.   |  |
| PROC5-Mezcla y combinación en procesos de lotes.   |  |
| PROC8a-Transferencia de sustancia o mezcla (en carga o descarga) en instalaciones no especializadas.   |  |
| PROC8b-Transferencia de sustancia o mezcla (en carga o descarga) en instalaciones especializadas.  |  |
| PROC13-Tratamientos de artículos por baño y vertido.   |  |
| ERC8a-Uso generalizado de ayuda de procesado no-reactiva (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo, interiores).  |  |
| ERC8b-Uso generalizado de ayuda de procesado reactiva (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo, interiores).   |  |
| <b>Información adicional sobre la composición del producto</b>   |  |
| <p>En la sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad, así como en la etiqueta, se proporciona la clasificación de la mezcla, según se suministra.<br/> Véase la sección 3 de la Ficha de Datos de Seguridad para la información sobre la composición del producto.<br/> Téngase en cuenta que esta información será para el concentrado suministrado, que se utiliza para crear la solución “de la concentración adecuada”.<br/> Los valores límites relevantes de los ingredientes sobre los que se basa la evaluación de la exposición se enumeran en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br/> El producto puede contener ingredientes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica a ciertas personas.<br/> La sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad expone estos ingredientes, donde sea aplicable.</p> |  |

**Información sobre el uso seguro de las mezclas (IUSM)**

**Fotoprocésado utilizando soluciones de concentrados de líquidos o polvos:  
 Procesado manual (Uso del consumidor)**

**Descargo de responsabilidad**


*Esta IUSM es un documento genérico para comunicar las condiciones de uso seguro de un producto en respuesta a la obligación REACH. Este documento refiere solamente las condiciones de uso seguro y no es específico a un producto solamente. Al añadir esta IUSM a la Ficha de Datos de Seguridad de un producto específico, el importador / formulador declara que la mezcla puede utilizarse de forma segura siguiendo las instrucciones que vienen más adelante.*

*Tras la legislación sobre la salud ocupacional, el empleador de trabajadores sigue siendo responsable de comunicar la información de uso relevante a los empleados. Al desarrollar instrucciones sobre el lugar del trabajo para los empleados, las hojas con la IUSM deberían siempre considerarse en combinación con la Ficha de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto. Los valores "Niveles sin efecto derivados" (DNEL) y "Concentración sin efecto prevista" (PNEC) de sustancias derivadas de la evaluación de seguridad de productos químicos se darán en la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Los números de registro REACH, donde sea aplicable, completan una Ficha de Datos de Seguridad ampliada sobre el producto.*


**Condiciones operativas**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Duración máxima</b>           | 15 minutos por día para disolver polvos (cuando sea aplicable).<br>15 minutos por día para actividades de mezcla y eliminación.<br>4 horas por día para la aplicación (= procesado). |
| <b>Frecuencia de exposición</b>  | Disolución de polvos: 12 días por año.<br>Dilución de líquidos y todas las demás actividades: 25 días por año.   |
| <b>Estado físico</b>             | Suministro: concentrado de líquido o concentrado de polvo<br>Uso, tras la mezcla: solución acuosa "de la concentración adecuada".  |
| <b>Condiciones del procesado</b> | Cubre el uso a temperatura ambiente.<br>Proporcionar un buen nivel de ventilación.<br>Evitar el contacto directo.<br>Asegurar la limpieza regular del equipo y área de trabajo.      |

**Medidas de gestión de riesgos**

|  |  |
|--|--|
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el equipo de protección personal, la higiene y la evaluación de la salud</b> | Llevar gafas de seguridad, con defensas laterales.<br>Llevar guantes resistentes a los productos químicos apropiados: véase la sección 8 de la Ficha de Datos de Seguridad.<br>Llevar bata de laboratorio o mono.<br>Proporcionar ventilación adecuada.<br>Evitar respirar polvo (al manipular polvos), neblinas / vapores.<br>Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. |
|  |   |

**Consejo de buenas prácticas**

|   |  |
|---|--|
| Utilizar equipo de protección personal, según se requiera.<br>Lavar las manos antes de los descansos y después del trabajo.<br>Utilizar sólo con la ventilación apropiada.<br>No comer, beber ni fumar al utilizar este producto. |  |
|---|--|

**Medidas medioambientales**

No dejar que este material se desagüe en cloacas / suministros de agua.  
 Eliminar el material de desecho según la normativa medioambiental local, estatal, federal y provincial.



**Descriptorios de usos**

C-Uso por parte del consumidor.

SU7-Impresión y reproducción de los medios registrados.

PC30-Productos fotoquímicos.

PROC5-Mezcla y combinación en procesos de lotes.

PROC8a-Transferencia de sustancia o mezcla (en carga o descarga) en instalaciones no especializadas.

PROC13-Tratamientos de artículos por baño y vertido.

ERC8a-Uso generalizado de ayuda de procesado no-reactiva (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo, interiores).

ERC8b-Uso generalizado de ayuda de procesado reactiva (sin inclusión dentro del artículo, ni sobre el artículo, interiores).

**Información adicional sobre la composición del producto**

En la sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad, así como en la etiqueta, se proporciona la clasificación de la mezcla, según se suministra.

Véase la sección 3 de la Ficha de Datos de Seguridad para la información sobre la composición del producto.

Téngase en cuenta que esta información será para el concentrado suministrado, que se utiliza para crear la solución "de la concentración adecuada".

El producto puede contener ingredientes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica a ciertas personas.

La sección 2 de la Ficha de Datos de Seguridad expone estos ingredientes, donde sea aplicable.